



Raum- und Außentemperaturfühler Pt100
mit Anschlusskasten

Beschreibung

Grundlagen der ACS Universal-Widerstandsthermometer bilden genormte, hochwertige Platin-Messwiderstände mit einem Nennwiderstand von 100 Ohm bei 0°C, der Toleranzklassen AA, A, B - gemäß IEC 60751.

ACS Pt100-Fühler zeichnen sich durch hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit aus und sind äußerst zuverlässig. Die Messelemente werden in das Schutzrohr mit Magnesiumoxidpulver eingebettet und hermisch verschlossen. Somit wird eine gute Wärmeübertragung und ein Vibrationschutz erreicht. Standard-Messtemperaturen sind -70°C...+300°C; Hochtemperaturversionen messen bis +500°C/+600°C. Tieftemperaturversionen, besondere Materialien, spezielle Prozessanschlüsse sowie OEM-Ausführungen sind ebenso lieferbar. Die angegebene Messtemperatur bezieht sich auf eine Mediumstemperatur an der Messspitze.

Bei Kabelversionen, z.B. PTS/PTK und bei Pt100-Fühlern mit Anschlusskopf,

evtl. auch mit integriertem Kopftransmitter, muss auf die jeweilige Maximaltemperatur der Kabel, Köpfe, usw. durch bauseitige Isolation oder Verwendung von Pt100 mit Halsrohr Rücksicht genommen werden. Die Messgeschwindigkeit der einzelnen Pt100-Fühler ist stark abhängig von den Betriebsbedingungen, dem zu messenden Medium und den mechanischen Abmessungen. Die Eintauchtiefen sollten 50 mm nicht unterschreiten. Kürzere Fühlerlängen bitte stets mit den erfahrenen ACS-Mitarbeitern abklären.




Technische Daten	
Messelement:	Platinwiderstandselement Pt100/ Pt1000, andere auf Anfrage
Temperaturbereiche:	an der Messspitze: -70°C...+300°C +500°C/ +600°C und Tieftemperaturversion auf Anfrage
Toleranzklasse:	AA, A, B - gemäß IEC 60751
Signalart:	- 1x Pt100: in 2-, 3-, 4-Leiterschaltung
	- 2x Pt100: in 2x 2-Leiter oder 2x 3-Leiterschaltung
	- 3x Pt100: in 3x 2-Leiterschaltung
Anschlussart:	- freie Drahtenden zum Selbsteinbau eines Kopftransmitters
	- Kopftransmitter, 4...20 mA/ 0...10 V Ausgang, Standard, Ex, Profibus; andere auf Anfrage
Anschlussart:	- Klemmraum in Alu-, Kunststoff- oder Edelstahlgehäuse
	- festes Anschlusskabel - PTFE geschirmt, Silikon, PVC, Glasseide mit Stahlgeflecht, andere auf Anfrage - Lemo-Stecksystem, M12 Stecksystem
Werkstoffe	
Materialien (prozesseitig):	- Schutzrohre aus nahtlosem Edelstahl: 1.4571 (AISI 316Ti) - Flansche, Prozessanschlüsse: 1.4571 (AISI 316 Ti) - Sondermaterialien auf Anfrage
Materialien (anschlussseitig):	- Gehäuse: Aluminium, CrNi-Stahl, PP-Polypropylen, POM-Polyoxymethylen - Kabelmaterial siehe „Anschlussart“


Bestellschlüssel PTR



Außenfühler



Raumfühler



Bestellschlüssel

PTR	0	mm
------------	---	----

Sensortyp

- 1 1 x Pt100, 2-Leiter
- 2 **1 x Pt100, 3-Leiter** (Vorzugstyp)
- 3 1 x Pt100, 4-Leiter
- 4 2 x Pt100, 2-Leiter
- 5 2 x Pt100, 3-Leiter

Genauigkeitsklasse (bei 2-fach Pt100 Preis x 2)

- B Klasse B** (Vorzugstyp)
- A Klasse A
- C Klasse AA (vormals Klasse 1/3B)

Wandgehäuse

- 1 **Wandgehäuse Bauform I** (Vorzugstyp)
- 2 **Wandgehäuse Bauform II** (Vorzugstyp)

Material Fühler

- N 1.4571** (nur bei Bauform I) (Vorzugstyp)
- T Fühler im Gehäuse** (Bauform II) (Vorzugstyp)
- Y andere

Material Gehäuse

- K Kunststoff** (Vorzugstyp)
- Y andere

0

Messeinsatz

- F Fühler für Feuchtraum -20° bis +80°C** (Bauform. I) (Vorzugstyp)
- T Fühler für Trockenraum 0° bis +80°C** (perforiertes Schutzrohr Bauform I)
- G Fühler für Gefrierraum -35° C** (Bauform I)
- H Fühler für Innenraum 0 bis +60°C** (Bauform II) (Vorzugstyp)

Anschlussart

- K Anschluss mit Klemmsockel** (Vorzugstyp)
- M Anschluss für Kopftransmitter 4-20mA/0-10V fester Wert**
- X Anschluss Kopftransmitter UTN-500 softwareprogrammierb.**
- T Anschluss für Kopftransmitter PTN-600 PROFIBUS PA-Schnittst.**
- D Anschluss mit Drahtenden zum Eigeneinbau von Kopftransm.**
- Y Sonderausführung**

Länge L1 Fühler in mm (Vorzugslänge 50 mm bei Bauform. I)
bei Bauform II ist keine Längenangabe notwendig!